



## ΔΕΜΑΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ HIGH RESIDUE

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**ISO 17712**

Πρόκειται για δεματικές ταινίες ασφαλείας που αφήνουν ίχνος ασφαλείας και υπολείμματα κόλλας. Έχουν μια ημιδιαφανή πλαστική επιφάνεια που περιέχει μηνύματα ασφαλείας, εικαστική ταπετσαρία και μοναδικούς κωδικούς αριθμούς. Η ειδική αόρατη επιστροφή κατά την προσπάθεια αφαίρεσης ή καταστροφής της ταινίας ενεργοποιείται και εμφανίζει ενδείξεις 'opened' στην επιφάνεια της συσκευασίας και στην εξωτερική επιφάνεια της παραβιασμένης ταινίας. Μετά την παραβίαση ή το άνοιγμα δεν υπάρχει δυνατότητα εξαφάνισης του ίχνους 'opened'. Κάθε καρούλι έχει διακόρευση ανά 15 cm και συνεχόμενη αρίθμηση σε όλο το μήκος της ταινίας. Μπορεί να γίνει χρήση της δεματικής ταινίας είτε με συνεχόμενη αρίθμηση σφραγίζοντας χαρτοκιβώτια, είτε σαν ετικέτα ασφαλείας (λόγο της διακόρευσης ανά 15cm) σφραγίζοντας δέματα, φακέλους κ.α.

**Υλικό κατασκευής:** Πολυπροπυλένιο διαξονικής διέλασης (BOPP)

**Θερμοκρασίες λειτουργίας:** < -30°C έως 70°C

**Θερμοκρασίες αποθήκευσης:** + 5°C έως 30°C

**Θερμοκρασίες εφαρμογής:** -10°C έως +45°C

Οι δεματικές ταινίες ασφαλείας φέρουν πιστοποίηση ISO 17712.

#### Εφαρμογές σε:

- Αλληλογραφία
- Φακέλους
- Δέματα
- Χαρτοκιβώτια
- Κουτιά
- Φαρμακευτικά προϊόντα
- Καλλυντικά
- Ποτά κ.α.

#### Δυνατότητα κατασκευής προσωποποιημένης ταινίας ασφαλείας:

- Με το λογότυπο της εταιρείας σας
- Στις διαστάσεις και στα χρώματα που επιθυμείτε

**Διαστάσεις δεματικών ταινιών:** 45mmx50mm

**Διακόρευση:** Ανά 150 mm